

MOBIL-KOMPRESSOR

SUBLIM KOMPRESSOR TIL FIBER-ENTREPRENØREN



**1-2-3
BLÆS!**

PDP 20 udmærker sig ved at have to forskellige luftudtag. En 7 bar lavtryksudgang til f.eks jordrakert og andet luftværktøj. Og en 14 bar højtryksudgang til fiberblæsning i alle mikrorør op til 25 mm.

PDP 20 leverer op til 2.900 lit./min. v/7 bar og op til 1.900 lit./min. v/14 bar, der i begge tilfælde ledes gennem den indbyggede efterkøler. Efterkøleren bortleder effektivt vand (fra den omgivne luft) og sænker temperaturen på begge udgange. Det hele bliver trukket af en økonomisk 25 HK Perkins dieselmotor. Egenvægten er holdt nede på kun 690 kg. Det betyder, at PDP 20 som standard leveres med ubremset undervogn (billigere og mindre servicekrævende). Lige klar til nummerpladen.

PDP 20 fås også med påløbsbremses og som slædemodel til f.eks en ladvogn.

Det store vippelåg giver hurtig og let adgang til alle servicepunkter.



SPECIFIKATIONER PDP 20

Arbejdstryk:	14/7 bar.
Luftvolumen:	1900 l/min / 2900 l/min.
Motortype:	Perkins diesel 403J-11
Motorkraft:	18,9 kW/25 HK
Luftudtag:	3/4" klokobling
	To udtag (høj/lav). Til hhv. fiberblæsning og til almindeligt lufttilbehør.
Længde/bredde/højde:	2902/1340/1225 mm
Efterkøler:	Ja
Vægt	690 kg.
Transport	2" kugleobling ubremset (fås med bremses mod merpris).



- og vores ekspertise følger med i handlen...